

EO-B-008

Kat.-Nr. 6019

No Clean-Flussmittel auf Alkoholbasis, Synthetikharz,
Di-Carbonsäuren, halogenfrei (WEEE/RoHS konform)
Typ 1.2.3.1 // RELO nach ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1



Kundenmehrwert

- Sehr gute Löteigenschaften (Durchstieg, Benetzung)
- Breites Prozessfenster (hohe thermische Stabilität, gute Aktivität über großes Intervall)
- Gutes Rückstandsverhalten (sehr sauber, hoher SIR)

Technische Daten:

Aussehen	Farblos bis hellgelb, klar
Feststoffgehalt Gew.-%	4,0
Dichte 20°C-g/cm ³	0,796 (+/-0,003)
Säurezahl mg KOH/g	32 - 35
Aktivatoren/Harz	Di-Carbonsäuren, geringer Harzanteil
Lösungsmittel	Kurzkettige Alkohole
Flammpunkt °C	12
Mind.-haltbar. Mon.	6

Abbildung kann vom Original abweichen.

Anwendungsverfahren (empfohlen)

- ▶ Wellenlöten (Sprühfluxen),
Tauchlöten

Verpackungseinheiten



Standardgebinde 20 Liter